Loseta Crossfit

Losetas de goma con moteado compacta en color negro con moteado de 50 x 50 x 20 cm, en color verde 100 x 100 x 2 cm. Fabricado en goma y EPDM, un material compacto que amortigua los impactos protegiendo tanto al suelo como a los atletas. Especialmente diseñada para Crossfit, Soporta altas cargas de trabajo.

Calificación: Sin calificación
Precio
9,52 €

9,52 €

1,65 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

***** CONSULTAR PORTES (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d = 'comercialkungtaibox' + '@'; addy7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d = addy7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d = 'comercialkungtaibox' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d').innerHTML += '**'+addy_text7148fe09f8824e1e2bcfda0166f7f53d+'';)

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de: Goma y EPDM
Soporta altos impactos

Dimensiones: Losetas de 50 x 50 / 100 x 100
Espesor: 20 mm
Color: Negro / Verde

¿QUÉ ES EL EPDM?

El caucho de etileno propileno dieno o EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) es un termopolímero elastómero que tiene buena resistencia a la abrasión y al desgaste. La composición de este material contiene entre un 45% y un 75% de etileno, siendo en general más resistente cuanto mayor sea este porcentaje.

Estos revestimientos están fabricados con este material y esto hace que nuestros suelos sean los mejores del mercado y tu gimnasio proteja a tus clientes de posibles caídas, golpes y evita que el material del equipamiento deportivo rompa el suelo o incluso se dañe el propio material.

Tiene buenas propiedades como aislamiento eléctrico, una resistencia muy buena a los agentes atmosféricos, ácidos y álcalis, y a los productos químicos en general, siendo susceptible a ataque por aceites y petróleos. La temperatura de trabajo oscila entre los -40 y los 140 °C.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.